Wohnwagen einwintern

Checkliste zum Abhaken · camping-rechner.de
Online mit Erklärungen: camping-rechner.de/blog/wohnwagen-einwintern-checkliste.html

Wasser und Toilette

- [ ] Frischwassertank oder Kanister vollständig leeren
- [ ] Boiler entleeren, Frostwächter bzw. Ablassventil von Hand öffnen
- [ ] Alle Wasserhähne in Mittelstellung öffnen und offen lassen
- [ ] Leitungen mit wenig Druck ausblasen (höchstens 1 bar)
- [ ] Tauchpumpe ausbauen, trocknen und frostfrei lagern
- [ ] Abwassertank oder Abwasserrolle leeren, Ablass offen lassen
- [ ] Toilette entleeren, Spülung betätigen, bis kein Wasser mehr kommt

Bordbatterie und Mover

- [ ] Bordbatterie voll laden (Blei/AGM 20 bis 24 Stunden)
- [ ] Mover-Batterie voll laden
- [ ] Abklemmen (Minuspol zuerst) oder Erhaltungsladegerät anschließen
- [ ] Lithium-Batterie: rund 80 % Ladung, Lagerung möglichst bei 15 bis 20 °C
- [ ] Hauptschalter aus, alle 12-V-Verbraucher aus

Gas und Kühlschrank

- [ ] Gasflaschen zudrehen, Regler abschrauben
- [ ] Gasflaschen aus dem Bugkasten nehmen und trocken lagern
- [ ] Alle Gas-Absperrhähne im Wagen schließen
- [ ] Kühlschrank abtauen, reinigen, trocken reiben
- [ ] Kühlschranktür und Gefrierfach einen Spalt offen lassen

Innenraum gegen Feuchtigkeit

- [ ] Lebensmittel, Getränke und Textilien mitnehmen
- [ ] Polster und Matratzen hochkant stellen
- [ ] Schränke, Staufächer und Bettkästen einen Spalt öffnen
- [ ] Ein bis zwei Luftentfeuchter aufstellen
- [ ] Zwangsbelüftung und Dachlüfter frei lassen, nicht zukleben
- [ ] Vorher einige Minuten mit offenen Fenstern und Tür durchlüften

Fahrgestell, Reifen und Deichsel

- [ ] Reifendruck um etwa 0,5 bar erhöhen
- [ ] Kurbelstützen herunterdrehen und Unterlegplatten unterlegen
- [ ] Handbremse einfetten und lösen, Keile vor und hinter ein Rad
- [ ] Stützrad, Kurbelstützen und Scharniere fetten
- [ ] Mover-Rollen abgeschwenkt lassen
- [ ] Deichselhaube über Kupplung und Auflaufbremse

Schutz, Papiere und Kontrolle

- [ ] Außen waschen, dann trocknen lassen
- [ ] Draußen: atmungsaktive Hülle mit Luftspalt, sturmfest verspannt
- [ ] Radkralle oder Deichselschloss anbringen
- [ ] Saisonkennzeichen und Versicherung für die Standzeit prüfen
- [ ] Einmal im Monat: Reifendruck, Batterie, Feuchtigkeit, Hülle

Eigene Punkte

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]